

GYSPOT ARCPULL - это аппарат для сварки вытянутой дугой, для сварки всех типов бетонных шпилек и анкеров до \varnothing 13 мм (сварка с керамической защитой, с газовой защитой или без нее). Регулирование вторичного тока особенно удобно для промышленного сектора для поддержания идеальной стабильности дуги. Больше никаких ручных и приблизительных регулировок, пистолет ARCPULL оснащен уникальной на рынке технологией линейного двигателя.

СВАРКА ВЫТЯНУТОЙ ДУГОЙ: СВАРОЧНЫЙ МЕТОД ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ

При правке алюминия сварка вытянутой дугой дает множество преимуществ перед сваркой емкостным разрядом:

- Производительность и надежность сварочного метода.
- Полный провар шва и хорошее проникновение.
- Защитная газовая атмосфера, которая не загрязняет воздух.

ИННОВАЦИОННАЯ СВАРКА

Встроенный пистолет оснащен линейным двигателем, не имеющим аналогов на рынке. Эта новинка представляет собой уникальные преимущества:

- Контроль сварочного цикла.
- Производительность 30 штифтов в минуту.
- Цифровое управление сваркой, не требующее никакой настройки.
- Управляемый генератором, он обеспечивает исключительную точность высоты дуги.
- Вилка с керамической опорой подходит для высокоскоростной установки и установки бетонных анкеров.
- Простота и быстрота выполнения задач.

2 РЕЖИМА СВАРКИ

Его цифровой интерфейс позволяет перемещаться между двумя режимами сварки интуитивно понятным и функциональным способом:

- Синергетический режим с заранее заданными параметрами для быстрого и эффективного использования.
- Экспертный режим для полного контроля над сварочным циклом.
- Встроенная память позволяет сохранить до 99 пользовательских программ.



- Goujons acier M12 (Type DD ISO13918)
- Goujons alu M8 (Type PS ISO13918)

В НАБОРЕ



Автоматический пистолет 3 м



Коробка для аксессуаров 068452



Двойной зажим заземления 068605



Коробка ALU RING BOX 1.5 мм 059429



Тяговый стержень 180 мм



Вилка для газовой защиты 068346



Держатель шпильки заземления M6/M8/M10 077368/075375/075382



Держатель шпильки \varnothing 5mm/ \varnothing 6mm 076174/068391

50/60hz	I_2 MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		T		U_2	A	kW		IP	cm	kg	
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V			ArcPull	ArcPull + gun
380 > 480 V	50>680 A	●	●	SYNERGIC	DIGITAL GUN	22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4