

**GYSFLASH 101.12 CNT je CONNECTED, vysoko výkonná 100 A nabíjačka s invertorovou technológiou. Dokáže udržiavať 12 V olovený alebo lítiový akumulátor na dokonale stabilizovanom napätí počas diagnostického procesu. Poskytne najlepší nabíjací cyklus odporúčaný na údržbu najmodernejších vozidiel na trhu. Vďaka pripojeniu cez USB je možné ho 100 % prispôbiť.**

## ŠTYRI PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

- **Nabíjanie:** pre 12 V, olovené alebo lítiové (LFP) batérie s kapacitou 5 - 1 200 Ah.
- **Diag napájanie:** podporuje až 100 A pre 12 V batérie pre vozidlá v diagnostickej fáze.
- **Napájací zdroj Showroom:** poskytuje batérii kompenzáciu prúdu pri používaní elektrického príslušenstva predvádzacieho vozidla.
- **Tester:** umožňuje skontrolovať stav batérie, vyhodnotiť štartovací systém (štartovací akumulátor), ako aj stav alternátora vozidla.

## 100% CONNECTED

- Pridávajúce, odstraňujúce alebo upravujúce režimy nabíjania a profily prostredníctvom kľúča USB.
- Import preddefinovaných konfiguračných súborov prispôbených rôznym nabíjacím aplikáciám.
- Získajte históriu nabíjania a údaje na kľúči USB a použite ich v tabuľke.
- Pripojenie ďalších modulov (tlačiareň, čítačka čiarových kódov atď.) prostredníctvom špeciálnej zásuvky modulu (SMC: Smart Module Connector).

## AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkon olovených (gélových, AGM, kvapalných, vápnikových atď.) a lítiových (LFP) batérií.
- Špecifická osemstupňová nabíjacia krivka (olovený akumulátor) alebo deväťstupňová (lítium-železofosfátový akumulátor) umožňujúca autonómne nabíjanie.
- Obnovuje hlboko vybité batérie >2 V (automatické obnovenie SOS).

## POKROČILÉ FUNKCIE

- **FV Flexibilné Voltage,** nabíjačka pracuje s napájacím napätím v rozsahu 85 - 265 V.
- Funkcia Auto-Detect automaticky spustí nabíjanie, keď je k nabíjačke pripojená batéria.
- Funkcia Auto-Restart uloží nastavenia v prípade výpadku napájania.
- Kontrola a kalibrácia káblov, nabíjačka môže prijímať káble s dĺžkou až 8 m a s veľkosťou 16 mm<sup>2</sup>.
- Jej funkcia uzamknutia zabraňuje riziku nesprávnej manipulácie, čo je ideálne pre garáže a výstavné haly.
- K dispozícii je až 12 nabíjacích profilov vrátane profilu Easy na zjednodušené nabíjanie, ktorý je vhodný pre všetky olovené akumulátory.

## BEZPEČNOSŤ

- Chráni palubnú elektroniku vozidla: chráni pred skratom, prepólovaním a prebitím. Systém prevencie proti iskreniu.
- Vymeniteľná poistka, ktorá chráni nabíjačku pred nesprávnym použitím.
- Snímač teploty, ktorý zabraňuje prehriatiu vnútornej elektroniky.

## POKROČILÁ INTUITÍVNOSŤ

- Odolný kufr s podložkami absorbujúcimi nárazy a vibrácie.
- Nízka výška (10,5 cm), aby nakladač mohol prejsť pod vozidlom.
- Bez vonkajšieho vetrania pre tichú prevádzku a bez prenikania prachu.



Dodáva sa s káblami

2,5 - 16 mm <sup>2</sup>	025790
5 m - 16 mm <sup>2</sup>	026988

## PRÍSLUŠENSTVO



Nástenná polica  
055513



8 m - 16 mm<sup>2</sup>  
056572



Prenosný kufrík  
060432



SPM : modul  
tlačiarne  
026919



Vozík  
028890



Intuitívne rozhranie  
k dispozícii v 22 jazykoch

50/60 Hz	~	I <sub>charge</sub>	V	Charge	Z <sub>Z</sub>	Ondulation/ Ripple	Charging curve	25°C @100%	40°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	A	m
100-127 V AC	750 W	50 A	12 V	5 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	I <sub>U</sub> I <sub>U</sub> I <sub>U</sub> 0 10	8 step (Pb) 9 step (LiFePO <sub>4</sub> )	50 A 50 A	4.7	320 x 105 x 292	Automatic >2V	IP 21	125 A	2.5 m
220-240 V AC	1600 W	100 A						75 A 66 A							