

Vertikálna nabíjačka GYSFLASH 53.48 CNT FV, ktorá je špeciálne navrhnutá na montáž na stenu alebo na výt'ah auta, je 50 A vysokovýkonná nabíjačka s inverterovou technológiou. Umožňuje udržiavať 6 V, 12 V, 16 V, 24 V, 36 V a 48 V olovenú alebo lítiovú batériu ("štandardný" lítium-iónový lítium-železitý fosfát) na dokonale stabilizovanom napätí počas diagnostických fáz. Zaručuje tiež optimálnu kvalitu nabíjania pri údržbe najmodernejších batérií, najmä trakčných batérií. Vďaka pripojeniu cez USB je možné ho 100 % prispôbiť.

4 PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

- **Nabíjanie:** pre olovené alebo lítiové akumulátory 6/12/16/24/36/48 V s kapacitou 5 až 600 Ah.
- **Diagnostika:** podporuje akumulátory vozidiel s kapacitou do 50 A v diagnostickej fáze, v údržbárskych dielňach.
- **Predvážanie:** poskytuje nepretržité napájanie pri používaní elektrického príslušenstva predvážacieho vozidla. Zároveň riadi optimálne nabíjanie batérie.
- **Tester:** Umožňuje skontrolovať napätie akumulátora, vyhodnotiť štartovací systém (štartovací akumulátor) a stav alternátora vozidla.

100% CONNECTED

- Pridávanie, odstraňovanie alebo úprava režimov a profilov nabíjania cez USB.
- Importovať preddefinované konfiguračné súbory prispôbené obchodom s nákladom.
- Získať históriu nabíjania a údaje na USB kľúči a použiť ich v tabuľke.
- Pripojiť ďalšie moduly (SLM, SPM, čítačku čiarových kódov atď.) prostredníctvom špeciálnej zásuvky pre moduly (SMC: Smart Module Connector).



Intuitívne rozhranie k dispozícii v 22 jazykoch

VYNIKAJÚCE NA NABÍJANIE TRAKČNÝCH BATÉRIÍ

- Pripojená nabíjačka s nastaviteľným napätím od 6 do 48 V GYSFLASH 53.48 CNT udržiava **všetky typy trakčných batérií (olovené alebo lítiové).**
- **2 nabíjacie profily (z 12 dostupných) a konfigurácia** vyvinutá inžiniermi Gys (na stiahnutie na webovej stránke) sú určené pre batérie vysokozdvížných vozíkov, zberačov čerešní, čistiacich strojov atď.



Kvapalná (Ah)	Čas nabíjania trakčnej batérie závisí od jej kapacity				
	6 h	8 h	10 h	12 h	14 h
260	260	360	480	610	790
GEL (Ah)	-	260	330	400	470

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Špecifická krivka nabíjania Olovo v **8 krokoch (9 krokov v trakcii)** alebo Lítium v **9 krokoch** bez dozoru.
- Funkcie "Auto-Detect" a "Auto-Restart" automatizujú nabíjanie pri pripojení batérie a počas výpadkov napájania.
- Obnovuje hlboko vybité batérie >2 V (automatické obnovenie SOS).

TECHNOLÓGIE A POKROČILÉ FUNKCIE

- **FV** Flexibilný Voltage, nabíjačka pracuje pri napájacom napätí 85-265 V.
- **Kontrola a kalibrácia káblov.**
- **Uzamykanie,** zabraňuje riziku nesprávnej manipulácie, ideálne pre garáže a výstavné haly.

ULTRA-SECURE

GYFLASH 53.48 CNT chráni palubnú elektroniku vozidla, chráni pred neoprávnenou manipuláciou a vďaka integrovanému snímaču teploty zabraňuje prehriatiu vnútornej elektroniky .

ERGONOMIKA


- Kompaktná a robustná konštrukcia s navíjaním kábla na prednej strane.
- Voliteľný nástenný držiak s posuvným systémom alebo magnetický (MagnetFix 50).

Dodávané s:

- Svorky 5 m - 10 mm²
- Montáž na stenu x2 x2

CNT MODULY

PRÍSLUŠENSTVO



MagnetFix 50 029637

Voliteľné - kompatibilné káble

Anderson Cable > Svorky 056503 - 2.5 m - 16 mm ² 056572 - 8 m - 16 mm ²	Anderson Cable > NATO 026810 - 5 m - 16 mm ²	Anderson Cable > Texas 055902 - 0.2 m - 16 mm ² 028791 - 1 m - 16 mm ²	Anderson Cable > REMA 069091 - 5 m - 16 mm ²	Anderson Cable > Anderson 175 A 069107 - 5 m - 16 mm ²	konektor NATO 026780

V	50/60Hz	~	Ich nabíjanie	Nabíjanie	Zz	Ondulation/Ripple	Nabíjacia krivka	Staircase	40°C @100%	25°C @100%	kg	mm	SOS recovery	IP	80 A	2,5 m
6/12/16/24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	50 A	5 < 600 Ah	<0.	<150 mV Rms	IU ₀ I ₀ U	8 stupňový (Pb) 9 stupňový (lítiový)	28 A	50 A	6,5	340 x 150 x 250	Automatický >2V	IP 30	80 A	2,5 m
36/48 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	25 A 50 A						20 A	26 A						
				37 A	48 A											