

GYSFLASH 121.12 CNT FV je nabíjačka CONNECTED s vysokým výkonom 120 A a invertorovou technológiou. Umožňuje používateľovi udržiavať 12 V, olovený alebo lítiový akumulátor na dokonale stabilizovanom napätí počas diagnostických fáz. Poskytne odporúčaný a najefektívnejší nabíjací cyklus s cieľom udržiavať najmodernejšie vozidlá na trhu. Vďaka pripojeniu cez USB je možné ho aj 100 % prispôbiť.

4 PREVÁDZKOVÉ REŽIMY

- **Nabíjanie:** pre 12 V, olovené alebo lítiové (LFP) akumulátory s kapacitou 5 - 1500 Ah.
- **Diagnostika:** podporuje až 120 A pre 12 V akumulátory vo vozidlách počas diagnostickej fázy v údržbárskych dielňach.
- **Predvádzacie miestnosti:** poskytuje kompenzáciu výkonu pri používaní elektrického príslušenstva predvádzacieho vozidla. Kontroluje tiež optimálny proces nabíjania batérie.
- **Tester:** umožňuje skontrolovať napätie batérie a vyhodnotiť štartovací systém (štartér a batéria), ako aj stav alternátora vozidla.



Dodáva sa s káblami (5 m - 25 mm²)

100% CONNECTED

- Pridávajúte, odstraňujete alebo upravujete režimy nabíjania a profily prostredníctvom kľúča USB.
- Importovať preddefinované konfiguračné súbory dokonale prispôbené nabíjacím aplikáciám.
- Ukladať históriu nabíjania a údaje na kľúč USB a tieto údaje jednoducho otvárať v tabuľkovom procesore.
- Pripojiť ďalšie moduly (tlačiareň alebo čítačku čiarových kódov atď.) prostredníctvom špecializovanej zásuvky pre moduly (SMC: Smart Module Connector).



SMC USB

AUTOMATICKÉ NABÍJANIE

- Predlžuje životnosť a výkonnosť olovených (gélových, AGM, tekutých a vápenatých atď.) a lítiových (LFP) batérií.
- Špecializovaná, osemstupňová nabíjacia krivka (pre olovené batérie) alebo autonómna, deväťstupňová nabíjacia krivka (pre lítiovo-železofosfátové batérie).
- Obnovuje hlboko vybité batérie s napätím > 2 V (automatické obnovenie SOS).

POKROČILÉ TECHNOLOGIE A FUNKCIE

- **FV** Flexibilné Vnapätie, nabíjačka pracuje s napájacím napätím v rozsahu 85 - 265 V.
- Funkcia **"Auto-Detect"** automaticky spustí proces nabíjania, keď je k nabíjačke pripojená batéria.
- Funkcia **"Auto-Restart"** uloží pamäť zariadenia v prípade výpadku napájania.
- **Kontrola a kalibrácia kábla.**
- **Funkcia uzamknutia** zabraňuje riziku nesprávnej manipulácie alebo zneužitia, je ideálna pre dielne a predvádzacie vozidlá.
- K dispozícii je až **12 nabíjacích profilov**, vrátane "Easy" pre zjednodušený proces nabíjania vhodný pre všetky olovené akumulátory.

BEZPEČNOSŤ

- Chráni palubnú elektroniku vozidla: chráni pred skratom, prepólovaním a prebitím. Môže sa pochváliť aj systémom proti iskreniu.
- Vymeniteľná poisťka na ochranu proti nesprávnemu použitiu.
- Snímač teploty zabraňuje prehriatiu vnútornej elektroniky.

POKROČILÁ INTUITÍVNOSŤ

- **Odolné prenosné puzdro** s podložkami tlmiacimi nárazy a vibrácie.
- **Nízka výška** (13 cm) umožňuje, aby sa zariadenie zmestilo pod vozidlo.



Intuitívne rozhranie k dispozícii v 22 jazykoch

PRÍSLUŠENSTVO



Nástenný držiak
055513




















Prenosný kufrík
060432



Modul inteligentnej tlačiarne
026919



Vozík
028890

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|---|---|---|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 / 60 Hz | | Icharge | 12 V | Charge | <0.2 Ah/month | Ondulation/Ripple | Charging curve | 8 step (Pb) 9 step (LiFePO4) | 40°C @100% | 25°C @100% | kg | mm | SOS recovery | IP 21 | 150 A | 2.5 m |
| 100-127 V AC | 1500 W | 100 A | | 20 < 1500 Ah | <150 mV Rms | | I _U I ₀ U | | 55 A | 75 A | | | Automatic >2V | | | |
| 220-240 V AC | 2000 W | 120 A | | | | | | | 90 A | 110 A | 6.5 | 310 x 130 x 260 | | | | |