

Ultra kompaktný EASYCUT 40 je 8 kg plazmová rezačka s neHF štartovacím napätím, vďaka čomu je ideálna na rezanie všetkých druhov kovov do hrúbky 20 mm. S výkonom 40 A je fantastický pri precíznom rezaní pomocou nízkeho prúdu. Toto zariadenie je určené pre dielne alebo opravovne karosérií vďaka svojej vynikajúcej prenosnosti a reznému výkonu.

EFEKTÍVNY

- Jeho invertorová technológia zaručuje kvalitné rezanie všetkých druhov ocelí (mäkké, nerezové, tvrdené a vysokopevnostné), hliníka a medi atď.
- Rýchle a jednoduché nastavenie spotrebného materiálu.

ERGONOMICKÁ SVIEČKA


- Efektívne rezanie: vzduchom chladené telo horáka poskytuje väčšiu stabilitu oblúka a vysoký pracovný cyklus.
- Vybavené ergonomickou rukoväťou pre pohodlie a jednoduchosť.
- Navrhnuté tak, aby boli odolné voči nárazom a teplu.
- Pripojte a odpojte horák rýchlo a bez použitia akéhokoľvek náradia.


JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

- Intuitívny ovládací panel
- Manuálne nastavte tlak vzduchu (2,5 < 6,5 bar) pomocou stĺpcového grafu na prednom paneli.
- Automatická detekcia horáka.
- Non-HF zapáľovanie zabraňuje poruchám, ktoré by mohli poškodiť blízke elektronické zariadenia.

BEZPEČNÝ

■ Vstavané ochrany:

 Chránené proti prepätiu a nadprúdu.

 Indikuje, keď je tlak vzduchu nedostatočný alebo keď je detekovaný horák.

UŽÍVATELSKY PRÍVETIVÝ





- Vystužená konštrukcia s elektricky izolovanými, protišmykovými, gumenými podložkami.
- Ochranný kryt HMI.
- Horák a uzemňovacia svorka sa dajú odpojiť.
- Kompaktný, ľahký a prenosný.

PRÍSLUŠENSTVO & SPOTREBNÝ MATERIÁL

	x 4 040236
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Skrinka na spotrebný materiál TPT40
039957

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Kompasová súprava
040205



Vozík PLASMA 600
040298



Nečistoty / Filter na nečistoty
039728



Dodáva sa s:
- uzemňovacia svorka (2 m, 10 mm²)
- baterka TPT40 (4 m)

VÝKON

Kapacita Hrúbka

Separácia

Fe	20 mm
Al/CrNi	15 mm

Čistý rez

Fe	15 mm
Al/CrNi	10 mm

~	+AM-	I ₂	mm (max.)				VZDUCHOVÝ SYSTÉM		EN 60974-1 (40 °C)	↕	⚖	IP
			Čistý rez		Separácia		Tlak (bar)	L/min				
50/60 Hz	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Tlak (bar)	L/min	X (40 °C)	cm	kg	IP
230V 1~	16	10 → 40	15	10	20	15	2,5 → 6,5	115	10 A @ 60 % 40 A @ 20 %	42 x 15 x 30	8	IP 21