






-  Zváracia jednotka s inverterovou technológiou riadenou mikroprocesorom.
-  Dynamika oblúka výrobku je jedinečná a revolučná na trhu.
-  Možno ju použiť so všetkými typmi elektród: rutil, basic, nerezová oceľ, liatina v jednosmernom prúde.
-  Veľmi praktická vďaka svojej malej hmotnosti (4,1 kg), veľmi zmenšenému objemu a veľmi nízkej spotrebe (zástrčka 16A s poistkou AM).



MMA

- ✓ **Okamžitý štart** vďaka veľmi vysokému napätiu naprázdno.
- ✓ **Konštantný zvárací výkon.**
- ✓ **Veľmi plynulé tavenie** vďaka jednosmernému prúdu.
- ✓ **Nie je citlivý na kolísanie napájacieho prúdu** ani na dĺžku oblúka.
- ✓ **Veľmi dobrý prievar** a dokonalá stabilita oblúka.



Dodáva sa v balíku s (ref. 030435) :

- Uzemňovací kábel (1,6 m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)
- Držiak elektród (2 m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)
- Prilba Techno 11



Dodáva sa v kufríku s (ref. 030077) :

- Uzemňovací kábel (1,6 m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)
- Držiak elektród (2 m / $\varnothing 16 \text{ mm}^2$)

AKTÍVY





HOT START : Zvýšený výkon pri štarte.

ANTI STICKING : Zabraňuje prilepeniu elektródy.

ARC FORCE : Okamžité zvýšenie prúdu v náročnej zváracíj situácii.



CHRÁNENÉ PRI PRÁCI NA GENERÁTOROVÝCH SÚPRÁVACH A PROTI NADMERNÝM ZMENÁM NAPÄTIA (+/- 15%).

50/60hz	+AM+	I ₂ MMA						EN60974-1 (40°C)		U ₀	 mm ²	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			$\varnothing 1,6$	$\varnothing 2,0$	$\varnothing 2,5$	$\varnothing 3,2$	$\varnothing 4,0$	I _A (60%)	X% (I ₂ max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA