

Ultrakompaktná (7,8 kg), EASYCUT 25 je plazmová rezačka s bezvlnovým štartovacím napätím, ideálna na rezanie všetkých druhov kovov do hrúbky 8 mm. S výkonom 25 A vyniká presným rezaním pri nízkej intenzite. EASYCUT 25 je ideálna na použitie v dielni alebo karosárni, má skvelú prenosnosť a rezný výkon.

EFEKTÍVNE

- Invertorová technológia zaručuje kvalitné rezanie všetkých druhov ocelí (mäkké, nehrdzavejúce, kalené, HLE), hliníka, medi atď.
- Rýchla a jednoduchá inštalácia spotrebného materiálu.

ERGONOMICKÁ BATERKA


- **Efektívne rezanie:** vzduchom chladené telo horáka pre vysokú stabilitu oblúka a pracovný cyklus.
- Ergonomická rukoväť pre pohodlie a jednoduchosť.
- Navrhnutý tak, aby bol odolný voči nárazom a vysokým teplotám.
- Rýchle pripojenie/odpojenie horáka, bez použitia náradia.


JEDNODUCHÉ POUŽÍVANIE

- **Intuitívny ovládací panel.**
- Manuálne nastavenie tlaku vzduchu (2,5 < 6,5 bar) pomocou čiarového grafu na prednom paneli.
- Automatická detekcia horáka.
- **Bezvlnovodíkové zapalovanie**, aby sa zabránilo rušivým vplyvom, ktoré by mohli poškodiť blízke elektronické zariadenia.

SAFE

- **Zabudované ochrany:**

 Ochrana proti prepätiu a nadprúdu.

 Indikácia nedostatočného tlaku vzduchu alebo detekcia horáka.

ERGONOMIKA





- Zosilnená konštrukcia s izolovanými protišmykovými gumovými podložkami.
- Ochranný kryt HMI.
- Horák a zemniaca svorka sa dajú odpojiť.
- Kompaktný, ľahký a prenosný.

PRÍSLUŠENSTVO A SPOTREBNÝ MATERIÁL

	x 4 040182
	x 10 040212
	x 2 040175
	x 10 040168



Box na spotrebný materiál
TPT25
070721

	x 1
	x 3
	x 1
	x 3



Súprava kompasu
040205



Vozík PLASMA 600
040298



Filter nečistôt /
Filter nečistôt
039728



Dodáva sa s:
- zemniaca svorka (2 m, 10 mm²)
- horák TPT25 (4 m)

VÝKON

Kapacita Hrúbka

Separácia

Fe	8 mm
Al/CrNi	6 mm

Čistý rez

Fe	6 mm
Al/CrNi	4 mm

	50/60Hz	+AM+	I ₂	mm (max.)				AIR SYSTEM		SK 60974-1 (40°C)	↕	⚖	IP
				Čistý rez		Separácia		Tlak (bar)	L/min				
	230V 1~	A	A	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	2,5 → 6,5	115	15 A @ 60% 25 A @ 30%	42 x 15 x 30	7,8	IP 21