

GYSPOT ARCPULL je oblúkový zvärací generátor, ktorý zvara všetky typy prídavných zariadení (sťahovacie krúžky, svorníky, uzemňovacie kolíky a klince). Jeho regulácia sekundárneho prúdu umožňuje udržiavať dokonalú stabilitu oblúka. Už žiadne ručné a približné nastavovanie, pištoľ ARCPULL je vybavená technológiou lineárneho motora, ktorá je na trhu jedinečná.

ZVÁRANIE ŤAHANÝM OBLÚKOM: TECHNIKA PRE PROFESIONÁLOV

Zváranie ťahaným oblúkom má oproti kondenzátorovému vybíjaniu mnoho výhod:

- Tento proces je spoľahlivý a možno ho ľahko opakovať.
- Dokonalé zváranie s vynikajúcou penetráciou.
- Plynové tienenie zabraňuje kontaminácii.

PREVRATNÉ INOVÁCIE

Jeho pištoľ je jediná na trhu vybavená lineárnym motorom. Tento špičkový výrobok sa môže pochváliť jedinečnými výhodami:

- Úplná kontrola nad zväracím cyklom.
- Rýchlosť 30 závitov za minútu.
- Proces zvárania sa riadi prostredníctvom digitálnej riadiacej jednotky, ktorú nie je potrebné nastavovať.
- Riadená zdrojom energie zväračky zaručuje bezkonkurenčnú presnosť výšky oblúka.
- Vidlica s keramickou podložkou vhodná na vysokorýchlostné operácie
- Jednoduché a rýchle.

DVA REŽIMY ZVÁRANIA

Jeho digitálne používateľské rozhranie umožňuje intuitívne a praktické prepínanie medzi dvoma režimami zvárania:

- Synergický režim má preddefinované používateľské nastavenia na rýchle a efektívne používanie.
- Režim Expert ponúka úplnú kontrolu nad zväracím cyklom.
- Do jeho zabudovanej pamäte možno uložiť až 99 užívateľských programov.



- Oceľové skrutky M12 (typ DD ISO13918)
- Hliníkové skrutky M8 (typ PS ISO13918)

ZAHŔŇAJÚCE



Synergická automatická pištoľ 3 m



Krabica spotrebného materiálu
068452



Dvojité uzemňovacia svorka
068605



Spotrebný materiál ALU RING BOX 1,5 mm
059429



Ťahadlo
180 mm



Vidlica s plynovým tienením
068346



Držiak zemniaceho tŕňa
M6/M8/M10
077368/075375/075382



Držiak kolíka Ø 5mm/Ø 6mm
076174/068391

50/60Hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		T		U ₂ V	A	kW		IP	cm	kg			
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V			ArcPull	ArcPull + gun		
380 > 480 V	50>680 A	•	•	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	OK	OK	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4