

CUTTER 45 CT je 45 A plazemski rezalnik z zmogljivostjo čistega rezanja debeline 20 mm na širokem spektru materialov, zahvaljujoč vrsti gorilnikov MT/AT 40. Obločni sistem brez HF ohranja in podaljšuje življenjsko dobo potrošnega materiala. Zasnovan je za uporabo v zahtevnih okoljih, ima zelo robustno mehaniko in uporabniku prijazno nadzorno ploščo. Predhodno je priključen za uporabo na avtomatskih rezalnih mizah.

NAJVEČJA PRODUKTIVNOST

- Hitrejše rezanje kot z uporabo kisika
- **Reže vse vrste jekla** (blago, nerjavno, kaljeno, HLE), aluminij, baker itd.
- **Optimalno hlajenje z uporabo** prezračevalnega hodnika, ki pomaga izolirati elektronske komponente od prahu.
- Nastavitev potrošnega materiala je enostavna za doseganje največje produktivnosti.
- Delovni cikel 41 A pri 60 % (40 °C).

FV Prilagodljiva napetostna cev (od 85 do 265 V), sprejema zelo dolge omrežne povezave (100 m).

PFC Tehnologija PFC, bolje izkorišča električno omrežje in omogoča 30-odstotni prihranek energije.

DOSTOP TORCH MT 70 / AT 70 (6/12 m)

- **Odklopljiv gorilnik** za enostavno shranjevanje in zamenjavo.
- **Učinkovito rezanje:** zračno hlajeno telo gorilnika za visoko stabilnost obloka pri različnih korakih.
- **Enostaven za uporabo** sprožilni mehanizem za večjo varnost.
- Zasnovan tako, da je odporen na **udarce in vročino**.
- Globina rezanja **5 mm globlje** kot pri standardnem gorilniku.

UČINKOVITO NA VSAKEM DELOVNEM MESTU

- **Uporabniku prijazen vmesnik :**
 - 3 načini dela: navadna pločevina / odprta pločevina / zaklenjena
 - ročna nastavitev zračnega tlaka s pomočjo preglednice na sprednjem zaslonu.
- **Vžig brez visokofrekvenčnih valov** za preprečevanje motenj, ki bi lahko poškodovale elektronsko opremo v bližini.
- **Združljiv s kompletom CNC** za avtomatske rezalne mize.
- **Odklopljiv ozemljitveni kabel** za enostavno shranjevanje in preprosto zamenjavo.

ZASNOVAN ZA DOLGO ŽIVLJENJSKO DOBO

- **Okrepljeno kovinsko ohišje** in nederseče gumijaste blazinice.
- **Certifikat IP 23** za zunanjo uporabo.
- Kompakten in prenosen.

DODATKI IN POTROŠNI MATERIAL (možnosti)

Za uporabo na mizi za rezanje:



Komplet CNC
039988



Svetilka AT-70 auto.
70 A (50 %)
6 m - 037526
12 m - 037533



Škatla za potrošni material
Za ročni
20/50 A - 061613



Ročni gorilnik MT-70
70 A (50 %)
6 m - 037502
12 m - 037519



Komplet za rezanje, poševno rezanje in vodenje za plazemske gorilnike MT
038653



Voziček za gorilnik MT-70
037977



Priloženo:



2 m
10 mm²



MT 70
6/12 m




ref. 014787

✓

opsijsko

DELOVNE MOŽNOSTI

Zmogljivost	MT 70 (neobvezno)
Ločevanje	30 mm
Čisti rez	25 mm
Prebijanje	12 mm

50/60 Hz	A	I ₂ A	MT 70  mm (max)				AIR SYSTEM		EN 60974-1 (40°C)		kg	IP			
			Piercing		Čisti rez		Ločevanje							Input Pressure (bar)	L/min
110 V 1~	32	15 → 30	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	Fe	Al/CrNi	5.5 → 7	115	21 A @ 60%	48 x 37 x 23	14	IP 23	10.5 kW
230 V 1~	16	15 → 45	5	3	10	8	15	10	185	41 A @ 60%					