

Dess integrerade teknik möjliggör en stadig svetsning. Perfekt för nybörjare. Det är också en lätt maskin (2,5 kg) lätt att bära.

ELEKTRODER FRÅN 1,6 TILL 2,5

- Svetsar Rutiler, gjutjärn och rostfria elektroder
- Vid 20°C svetsar den 1 elektrod Ø2,5 varannan minut




STRÖMKONTROLLERAD

- Låg förbrukning 10A-230V
- Tolerant mot strömfluktuationer eller bågglängd
- Skyddad och kompatibel med generator 3Kw (3,75Kva)

BÅGKVALITET

- Omedelbar start
- Hög penetration och bågstabilitet



INVERTERTEKNIK


HET START
Ytterligare kraft för att starta ljusbågen



ANTISTIKNING
Minska strömmen för att frigöra elektroden



ARC FORCE
Omedelbar ökning av strömmen



FUNKTIONER

- Levereras med:
- Jordklämma
 - Elektrodhållare
 - Rem

- Finns även i plastfodral med:
- Jordklämma
 - Elektrodhållare
 - Rem
 - Flishammare och borste
 - Handmask



Ref: 015579



CE - EN 60974-1

50/60Hz	+AM+	I ₂ MMA (A)	1h	MINI 20°					X% (20°C)	EN60974-1 (40°C)		U ₀	Cm	Kg	Protected & compatible Power generator (+/- 15%)
				Ø1,6	Ø2	Ø2,5	Ø3,2	Ø4		IA (60%)	X% (12 max)				
230V	10A	10 → 80	62	50	20	-	-	45%@80A	31A	6%	85V	10x14x23	2.5	3 Kw - 3.7 Kva	