

GYSFLASH 101.24 CNT FV är en 100 A högeffekts CONNECTED laddare med inverterteknik.

Den gör det möjligt att hålla ett 6 V, 12 V, 16 V och 24 V bly- eller litiumbatteri (litiumjon "standard" litiumjärnfosfat) vid en perfekt stabiliserad spänning under diagnosfaserna. Den levererar den bästa laddningscykeln som rekommenderas för underhåll av de mest avancerade fordonen på marknaden. USB-anslutningen gör den 100% anpassningsbar.

4 DRIFTLÄGEN

- **Laddning:** för 6, 12, 16 eller 24 V bly- eller litiumbatterier från 5 till 1200 Ah.
- **Diagnostic:** stöder upp till 100 A för 12 V, 16 V eller 24 V batterier i fordon i diagnosfasen, i underhållsverkstäder.
- **Showroom:** tillhandahåller effektkompensation vid användning av de elektriska tillbehören i ett demonstrationsfordon. Den hanterar också optimal laddning av batteriet.
- **Tester:** Gör att du kan kontrollera batterispänningen, utvärdera startsystemet (startbatteriet) och tillståndet för fordonets generator.

100% ANSLUTEN

- Lägg till, ta bort eller ändra laddningslägen och profiler via USB.
- Importera fördefinierade konfigurationsfiler som är anpassade till lasttyperna.
- Hämta laddningshistorik och data på ett USB-minne och använd dem i ett kalkylblad.
- Anslut ytterligare moduler (skrivare, streckkodsläsare etc.) via den dedikerade modulkontakten (SMC: Smart Module Connector).



Levereras med kablar
(5 m - 25 mm²)

SMC USB

AUTOMATISK LADDNING

- Förlänger livslängden och prestandan hos blybatterier (gel, AGM, flytande, kalcium, etc.) och litiumbatterier (litiumjon "standard" litiumjärnfosfat).
- Specifik laddningskurva i 8 steg (blybatteri) eller 9 steg (litiumjärnfosfatbatteri) utan övervakning.
- Återställer djupt urladdade batterier >2 V (automatisk SOS-återställning).

TEKNOLOGIER & AVANCERADE FUNKTIONER

- **FV Flexibel Voltage**, laddaren arbetar med en matningsspänning mellan 85 och 265 V.
- **"Auto-Detect"** funktion startar automatiskt en laddning när ett batteri är anslutet till laddaren.
- **"Auto-Restart"** funktion i händelse av strömavbrott med minne av inställningarna.
- **Kabelkontroll och kalibrering**
- **Låsning**, undviker risken för felaktig hantering, idealisk för garage och utställningshallar.
- Upp till **12 laddprofiler tillgängliga**, inklusive Easy-profilen för förenklad laddning som är lämplig för alla blybatterier.

SÄKERHET

- Skydd av fordonets inbyggda elektronik: skydd mot kortslutning, omvänd polaritet och överladdning. Sparkförebyggande system.
- Utbytbara smältsäkringar som skyddar mot felaktig användning.
- Temperatursensor för att förhindra överhettning av den interna elektroniken.

AVANCERAD INTUITIVITET

- **Slitstark väska** med stötdämpande och vibrationsdämpande dynor.
- **Låg höjd** (13 cm) för att lastaren ska kunna passera under ett fordon.



Intuitivt gränssnitt
tillgängligt på 22 språk



Vagn
028890

TILLBEHÖR



SLM: Smart
ljusmodul
027978



SPM : Smart
Printer Module
026919



Streckkodsläsare
1D/2D
027718

V	50 / 60 Hz	↗	Icharge	Charge	Zz	Ondulation/ Ripple	Charging curve	↗	40°C @100%	25°C @100%	kg	↕	↻ SOS recovery	IP	↕	↔
6/12 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W	100 A	20 < 1200 Ah	<0.2 Ah/ month	<150 mV Rms	IU ₀ 1 ₀ U	8 step (Pb) 9 step (Lithium)	47 A	72 A	6.5	325 x 130 x 270	Automatic >2V	IP 20	150 A	2.5 m
16/24 V	100-127 V AC 220-240 V AC	1500 W 3200 W	50 A 100 A						68 A	89 A						