






-  Mikroprocessorstyrt svetsverk med inverterteknologi.
-  Produktens bågdyamik är unik och revolutionerande på marknaden.
-  Kan användas med alla typer av elektroder: rutil, rostfritt stål, gjutjärn med likström.
-  Dess lätta vikt (4,2 kg), dess starkt minskad volym och dess mycket låg förbrukning gör den mycket praktiskt.



## MMA

- ✓ Omedelbar start tack vare dess mycket höga obelastade spänning.
- ✓ Konstant svetsström.
- ✓ Mycket smidig smältning tack vare likströmmen.
- ✓ Okänslig för spänningsfluktuationer och båglängden..
- ✓ Mycket bra penetrering och perfekt bågstabilitet.

160  
A



Levereras i kartong med (ref. 030435) :

- Jordkabel (1,6 m /  $\varnothing 16\text{mm}^2$ )
- Elektrodhållare (2 m /  $\varnothing 16\text{mm}^2$ )
- Mask Techno 11



Levereras i väska med (ref. 030077) :

- Jordkabel (1,6 m /  $\varnothing 16\text{mm}^2$ )
- Elektrodhållare (2 m /  $\varnothing 16\text{mm}^2$ )
- Handmask

## TILLGÅNGAR







**HOT START** : Ökad effekt vid start.

**ANTI STICKING** : Förhindrar att elektroden bränner fast.

**ARC FORCE** : Omedelbar ökning av strömmen i en svår svetsituation



Fabrikstestad mot överspänning upp till 400V, är den lämplig för användning på generatoren genom Protec 400.

50/60hz	+AM+	I <sub>2</sub> MMA	   MINI 20"					EN60974-1 (40°C)		U <sub>0</sub>	 mm <sup>2</sup>	 cm/kg	 Protected & compatible POWER GENERATOR (+/- 15%)
			ø1,6	ø2,0	ø2,5	ø3,2	ø4,0	I <sub>A</sub> (60%)	X% (I <sub>2</sub> max)				
230V	16A	10 - 160A	62	50	47	45	22	85A	160A 14%	72V	10/25	11x17x27 / 4.2	6 kW 7.5 kVA