

GYSARC 100 är en enfasig svetsmaskin med enfasinverterare för SMAW (MMA) svetsning. Tillverkad med den senaste IGBT-invertertekniken, har den enastående svetsegenskaper och ljusbågsstabilitet.

MMA SVETSNING

Svetsa de flesta belagda elektroderna: rutil, rostfritt stål, gjutjärn och grundläggande (upp till Ø 2,5 mm).

INVERTERTEKNOLOGI

- **Omedelbar båge** tack vare hög, obelastad spänning.
- **Konstant svetsström.**
- **Den kontinuerliga strömmen** ger en mycket mjuk bågstart.
- **Hög stabilitet** på svetsströmmen trots olika strömspänningar.



SVETSFUNKTIONER



Varm start :
lätt bågändning.



Bågekraft :
möjliggör justering av strömmen för olika svetsförhållanden och jobb.



Antiklister :
gör det lättare att slå på bågen och minimerar risken för att svetsstången klistras mot materialet.



Försedd med:

- Jordkabel (1,6 m / Ø 10 mm²)
- Elektrodhållare (1,6 m / Ø 10 mm²)

SÄKER

- Optimerad maskinkylning med termiskt skydd.
- Skyddad mot överström.

ULTRAPORTABEL

- Ultralätt (2 kg)
- Kompakt - dess storlek betyder att den kan lagras var som helst (hyllplan, arbetsstation mm)
- Lätt att bära med bandet som handtag eller över axeln.



Intuitiv kontrollpanel med en enda potentiometer för justering av svetsintensiteten (10 > 100 A)

			I ₂ MMA	INTEGRATED TECHNOLOGY			MMA	U ₀				IP
				HS	AF	ANTI-STICKING						
	50/60 Hz	A	A	HS	AF	ANTI-STICKING	EN 60974-1 (40 °C)	V	mm ²	cm	kg	IP
	230 V 1~	16	10 → 100	▪	▪	▪	50 A @ 60 % 35 A @ 100 %	63	10/25 Ø 9	13 x 21 x 10	2	IP 21