

Зарядний пристрій GYSFLASH 15.24 Xtrem - це досконалість механічного та електронного дизайну. Розроблений для роботи в дуже складних умовах, таких як кар'єри, сильно забруднені райони або військові об'єкти, цей зарядний пристрій є ударостійким і захищеним від розбризкування матеріалів або рідин (IP65). Підходить для заряджання свинцевих акумуляторів 12 В і 24 В, має зарядний струм до 15 А, достатньо зручний для обслуговування більшості транспортних засобів (заводів, вантажівок, цистерн, легкових автомобілів, тракторів...)

ВИСОКОПРОДУКТИВНА ТЕХНОЛОГІЯ

- **Висока ефективність**, робочий цикл 15 А при 100% (40°C).
- **Безвентиляторна технологія**: відсутність зовнішньої вентиляції, відсутність проникнення пилу.
- **2 режими заряджання**:
Pb (14,4 В / 15 А макс.): для заряджання свинцевих акумуляторів 12 В ємністю від 10 А-год до 240 А-год.
Pb (28,8 В / 15 А макс.): для заряджання свинцевих акумуляторів 24 В ємністю від 10 А-год до 240 А-год.
- **3 зарядні струми**: 5 А, 10 А і 15 А. Користувач може вибрати зарядний струм відповідно до технології та ємності акумулятора.
- **Режим живлення**, перетворює зарядний пристрій в стабілізоване джерело живлення для збереження пам'яті автомобіля при заміні акумулятора.

СТІЙКИЙ ДО ЕКСТРЕМАЛЬНИХ УМОВ

- **Ударостійкий**, компактний і міцний корпус з кріпленням для кабелю спереду.
- Прокладки для поглинання ударів і вібрації.
- Зарядний пристрій захищений від пилу та мікроскопічних залишків, а також від струменів води з усіх боків (IP65).
- Настінне кріплення за допомогою системи ковзання або додаткового магніту (MagnetFix).
- Високостійкий, безпечний і здатний витримувати сильні струми.

РОЗШИРЕНІ ФУНКЦІЇ

- **Автоматичний перезапуск у разі збою живлення зі збереженням налаштувань**.
- Перевірка та **калібрування кабелів** для оптимальної зарядки акумулятора (повторне калібрування в разі заміни кабелю).
- Можливість **примусового заряду**, якщо напруга батареї менше 1 В.

100% АВТОМАТИЧНА ЗАРЯДКА

- **Подовжує термін служби** і продуктивність свинцевих акумуляторів (гелевих, AGM, рідинних, кальцієвих і т.д.)...
- Специфічна крива зарядки в 6 етапів (свинцева батарея) без нагляду.
- Зарядка акумулятора від 1 В.

НАДЗВИЧАЙНО БЕЗПЕЧНИЙ

- **Захист бортової електроніки автомобіля**: захист від короткого замикання, зміни полярності та перезарядження. Система запобігання іскроутворення.
- **Автоматичний режим очікування** при відключенні акумулятора.
- **Вбудований датчик температури** для адаптації рівня напруги заряду акумулятора.
- **Спрощений інтерфейс** для запобігання помилок користувача.
- Відповідає **військовому стандарту VG 96960**.




Поставляється з

	кабелем з подвійною ізоляцією
	також доступний за посиланням 028760
	Міцне та надійне 2-точкове з'єднання
	Настінне кріплення
x2	x2

ДОДАТКИ (ОПЦІЇ)

Підтримка MagnetFix
029637



HATO роз'єм
026780

2pts/OTAN
5 м - 4 мм²
025837

роз'єм DIN14690
028784

2pts / DIN 14690
Спеціальний аварійний автомобіль
028777

50 / 60 Hz	500 W	lcharge	12 V / 24 V	Charge / Maintenance	<0.5 Ah/month	<150 mV Rms	IU ₀ U	6 step	5 kg	40°C @100%	25°C @100%	75 x 250 x 210 mm	IP 65	2.26 m