

MULTIWELD 220M-C - це компактний однофазний зварювальний апарат, що поєднує в собі процеси зварювання **MIG/MAG**, порошковим дротом і **MMA**. Він працює з напругою живлення від 85 до 265 В завдяки джерелу живлення **FV (Flexible Voltage) (гнучка напруга)**. Оснащений точною 4-роликвою системою подачі дроту та посиленою конструкцією з 2 ручками для підйому та стропування, він ідеально підходить для зварювання в майстерні та для швидкого усунення несправностей на місці.

БАГАТОПРОЦЕСНИЙ

Зварювання MIG/MAG:

- сталевий дріт: Ø від 0,6 до 1,0 мм
- дріт з нержавіючої сталі: Ø від 0,8 до 1,0 мм
- алюмінієвий дріт: Ø 0,8 і 1,0 мм
- порошковий дріт (зворотна полярність): Ø від 0,9 до 1,2 мм

Зварювання MMA:

основні та рутилові електроди (до Ø 5 мм).

ОПТИМІЗОВАНІ НАЛАШТУВАННЯ MIG/MAG

Вибір режиму запуску:

2T або 4T.

Посібник зі зварювання: таблиці допомагають користувачеві регулювати і точно налаштувати напругу і діаметр присадного дроту відповідно до товщини матеріалу, що зварюється.

ІНТУЇТИВНИЙ

Дисплей читабельний навіть при яскравому світлі.

Простий користувацький інтерфейс з

ергономічними елементами керування, що дозволяють працювати в рукавичках.

БУДОВАНИЙ МЕХАНІЗМ ПОДАЧІ ДРОТУ

Сумісний з катушками: Ø 200 / 300 мм

Механізм подачі дроту з 4 роликми для ефективної подачі дроту.

Роз'єм для пальника EURO для швидкого монтажу/демонтажу.

ПОПЕРЕДНІЙ НАГРІВ, ЧИСТИЙ CO2

Попередньо встановлена розетка (36 В - 4,2 А) для газового пальника при зварюванні в середовищі чистого CO2 (пальник не входить до комплекту).

Сумісність з американськими (тип А) та європейськими електричними розетками (тип C/E/F).

МІЦНИЙ

Класифікація IP 23 для зовнішнього використання.

Приймає дуже довгі подовжувачі (100 м).

2 сталеві ручки для зручності маніпуляцій.

Захищений від перенапруги до 400 В (PROTEC 400).

ДОДАТКИ (опції)



Зварювальний набір для порошкового дроту Ø 0,9/1,0 та 1,2 мм 072336



042346 (x1)



Коробка для витратних матеріалів MB25 (250 А) 041233



Привідні роликми типу А

Сталь / Нержавіюча сталь	Ø 0,6 / 0,8	x1	042339
Алюміній	Ø 0,8 / 1,0		041189
Порошковий дріт	Ø 0,9 / 1,2		041196
			042346



Тролейбус JOB SITE XL 039568



У комплекті з



MIG25 - 3 м



2,5 м - 25 мм²



2 м - 25 мм²



Зварювальна напруга

Динаміка дуги

MIG/MAG: Швидкість подачі дроту

MMA: Інтенсивність зварювання

50/60 Hz	SV	I ₂ MMA	I ₂ MIG	Ømm		Ømm	0 mm	Electronic Control	m/min	équipé d'origine / original equipment / originalausstattung / equipamiento de fabric	MIG-MAG		MMA		U ₀	cm	kg	IP	Protected & Compatible power generator (+/-15%)
				EN 60974-1 (40 °C)	IA (60%)						100%	EN 60974-1 (40 °C)	IA (60%)	100%					
230 V 1~	16	30 → 200	30 → 220	0,6	0,9	✓	✓	1.6 → 5	2 → 15	0,8	160 A	120 A	140 A	100 A	75	58 x 52	24	IP 23	9 kW
110 V 1~	32	30 → 120	30 → 140	1.0	1.2			1.6 → 3.2	2 → 11	1.0	110 A	90 A	100 A	80 A	67	x 34			