

GYSPOT ARCPULL - це дуговий зварювальний генератор, який зварює всі типи кріплень (стяжні кільця, шпильки, заземлювальні штирі та цвяхи). Регулювання вторинного струму дозволяє підтримувати ідеальну стабільність дуги. Більше ніяких ручних і приблизних налаштувань, пістолет ARCPULL оснащений унікальною на ринку технологією лінійного двигуна.

ЕЛЕКТРОДУГОВЕ ЗВАРЮВАННЯ: ТЕХНІКА ПРОФЕСІОНАЛА

Зварювання витягнутою дугою має багато переваг перед конденсаторним розрядом:

- Процес надійний і легко повторюється.
- Ідеальне зварювання з чудовим проплавленням.
- Газовий захист запобігає забрудненню.

ПРОРИВНІ ІННОВАЦІЇ

Його пістолет - єдиний на ринку, оснащений лінійним двигуном. Цей найсучасніший продукт має безпрецедентні переваги:

- Повний контроль зварювального циклу.
- Швидкість 30 шпильок на хвилину.
- Процес зварювання контролюється за допомогою цифрового блоку управління, який не потребує налаштування.
- Контролюється джерелом живлення зварювального апарату, що гарантує неперевершену точність висоти дуги.
- Виделка з керамічною опорою для високошвидкісних операцій
- Просто і швидко.

ДВА РЕЖИМИ ЗВАРЮВАННЯ

Цифровий інтерфейс користувача дозволяє інтуїтивно зрозуміло і практично перемикатися між двома режимами зварювання:

- Режим Synergic має попередньо визначені користувацькі налаштування для швидкого та ефективного використання.
- Експертний режим забезпечує повний контроль над зварювальним циклом.
- Вбудована пам'ять може зберігати до 99 користувацьких програм.



- Сталеві шпильки M12 (тип DD ISO13918)
- Алюмінієві шпильки M8 (тип PS ISO13918)

У ВАРТІСТЬ ВКЛЮЧЕНО



Автоматичний пістолет Synergic 3 м



Коробка з витратними матеріалами 068452



Подвійний заземлювач 068605



Коробка для витратних матеріалів ALU RING BOX 1,5 мм 059429



Тяга 180 мм



Виделка з газовим захистом 068346



Тримач шпильки заземлення M6/M8/M10 077368/075375/075382



Тримач шпильки Ø 5 мм/Ø 6 мм 076174/068391

50/60hz	I ₂ MAX	INTEGRATED TECHNOLOGY		GUN		U ₂	A	kW		IP	cm	kg	
		SYNERGIC	SR	STAHL	ALU			400 V	480 V			ArcPull	ArcPull + gun
380 > 480 V	50>680 A	●	●	SYNERGIC DIGITAL GUN LINEAR MOTOR		22 > 44	20 A (D) 16 A (D)	47.8	45.7	IP23	32 x 32.4 x 41	17.4	20.4