

**GYSARC 100 - це однофазний інверторний апарат для зварювання електродів з покриттям (ММА) виготовлений з використанням новітньої технології IGBT-інвертора, він має чудові дугогасними властивостями, забезпечуючи стабільність дуги.**

## ЗВАРЮВАННЯ ММА

Легко варить більшість типів електродів з покриттям: рутилові, з нержавіючої сталі, чавуну і з основною обмазкою (до Ø 2,5 мм).

## ІНВЕРТОРНА ТЕХНОЛОГІЯ

- Миттєвий піджиг завдяки високій напрузі неробочого хіду..
- Постійна зварювальна потужність.
- Зварювання дуже м'яке завдяки постійному струму.
- Висока стабільність зварювального струму до коливань напруги живлення.



## ДОПОМОГА ПРИ ЗВАРЮВАННІ



**Hot Start :**  
легкий піджиг.



**Arc Force :**  
рівномірне збільшення сили струму при складному зварюванні.



**Antisticking :**  
знижує ризик залипання електроду при контакті з заготовлею.



У наборі :

- Затиск маси (1.6 м / Ø 10 мм<sup>2</sup>)
- Електроутримувач (1.6 м / Ø 10 мм<sup>2</sup>)

## БЕЗПЕКА

- Оптимізоване охолодження апарату з тепловим захистом.
- Захист від надструму.

## ПОРТАТИВНИЙ

- Дуже легкий (2 кг)
- Зручний розмір, завдяки чому легко поміщається повсюду (на полиці, стільниці і так далі)
- 1 ручка / ремінь для зручності переміщення.



Інтуїтивно-зрозуміла панель управління з одним потенціометром для налаштування зварювального струму (10 > 100 A)

	50/60 Hz	A	I <sub>2</sub> MMA A	INTEGRATED TECHNOLOGY			MMA EN 60974-1 (40 °C)	U <sub>0</sub> V	mm <sup>2</sup>	cm	kg	IP
				HS	AF	ANTI-STICKING						
	230 V 1~	16	10 → 100	▪	▪	▪	50 A @ 60 % 35 A @ 100 %	63	10/25 Ø 9	13 x 21 x 10	2	IP 21